

Basis-Ausführung

Home:

- Absenken: Lamellen geschlossen ca. 90°
- Auffahren: Lamellen offen ca. 0°
- Führungsart: Schiene
- Lamellenbreite: 90 mm

Home:

- Beschattungsposition: geschlossen
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik / Zone
- Zeitprogramm: mind. 2 Schaltzeiten

Optionale Ausführungen

- Windautomatik: ja
- Regenautomatik: ja
- Näherungsautomatik: ja

Erlaubte Behangfarben

Modul	Home
Beschattungsposition	geschlossen / Arbeitsstellung
Perforation	0 % / 4 %
Farben	beliebig

Zusätzlich sind auch alle in der VSR Farbkollektion erwähnten Vergleichsfarben erlaubt (siehe VSR-Farbkarte).

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Modul mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Aadorf, 11.3.2010

Griesser AG

Änderungen vorbehalten