



**MINERGIE®-Modul Sonnenschutz**

Home     Business

Reg.-Nr.            GRI-M03  
Reg.Datum        5.2.2010



**Verbundraffstore Lamisol® mit Funk-Steuerung Compact von Griesser**

Das System Lamisol® ist dank seinen zwei Lamellenbreiten sehr vielfältig einsetzbar. Es eignet sich auch speziell für enge Einbauverhältnisse. Lamisol® 90 ist optimal bei Neubauten mit 130-mm-Sturz. Lamisol® 70 eignet sich bei Renovationen von älteren Gebäuden mit 100-mm-Sturz.

Optional sind der Einstellmechanismus für die Arbeitsstellung von 48° sowie die perforierten Lamellen, die auch bei heruntergefahrenem Sonnenschutz den Blick nach draussen zulassen. Als weitere Option bieten wir eine selbsttragende, isolationsschonende und servicefreundliche Storenkonstruktion: Lamisol® Fix.

Langlebigkeit dank hochwertigen Verstellbändern mit gelben Kevlar-Fasern. Diese sorgen für geringe Dehnung und Schrumpfung – der Lamellenschluss bleibt lange Jahre optimal.

Das Steuerungssystem Griesser Compact bietet zeitgemässes Design, einen modularen Aufbau der Geräte und eine Ästhetik, die sich unaufdringlich in jedes Ambiente einfügt. Funksysteme haben den Vorteil, dass sie schnell montiert sind, sowohl bei Neubauten als auch bei der Nachrüstung einer Automatisierung in bestehenden Bauten. Steuerungen von Griesser – automatisch gut.

**Produkt**

**Steuerung**



Lamisol® von Griesser

Verbundraffstore für Arbeits- und Wohnbereich mit guter Tageslichtnutzung

- Zwei Lamellenbreiten
- Perforierte Lamellen (Option)
- Arbeitsstellung (Option)
- Lamisol® Fix (Option)

Steuerungssystem Compact von Griesser

- Handsender



- Wandsender / Timer



- Sensoren



- Funkempfänger



**Einsatzgrenzen und Bedingungen**

Grenzmasse :            max. Breite: 4000 mm  
                              max. Höhe: 4300 mm  
                              max. Fläche: 10 m<sup>2</sup>

bei Windgeschwindigkeit 60 km/h, eingebaut in der Leibung oder max. 100 mm vor der Fassade.

Behangfarben:            Home: beliebig

Systemgrösse:            Kanäle: unbegrenzt  
                                      Zonen: unbegrenzt

Beschattungsposition: Home: geschlossen

## Basis-Ausführung

Home:

- Absenken: Lamellen geschlossen ca. 90°  
oder offen ca. 48°
- Auffahren: Lamellen offen ca. 0°
- Führungsart: Schiene
- Lamellenbreite: 70 mm / 90 mm

Home:

- Beschattungsposition: geschlossen
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik / Zone
- Zeitprogramm: mind. 2 Schaltzeiten

## Optionale Ausführungen

- Perforation: 4 % (ganzer Behang)

- Windautomatik: ja
- Regenautomatik: ja
- Näherungsautomatik: ja

## Erlaubte Behangfarben

Modul	Home
Beschattungsposition	geschlossen / Arbeitsstellung
Perforation	0 % / 4 %
Farben	beliebig

Zusätzlich sind auch alle in der VSR Farbkollektion erwähnten Vergleichsfarben erlaubt (siehe VSR-Farbkarte).

## Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Modul mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Aadorf, 18.8.2011

Griesser AG

Änderungen vorbehalten