

Exécution de base

Home :

- Abaisser : Lamelles fermées env. 90°
ou env. 48°
- Ouvrir : Lamelles ouvertes env. 0°
- Genre de coulisses : Coulisse
- Largeur des lamelles : 70 mm / 90 mm

Home :

- Position d'obscurciss. : fermée
- Autom. d'obscurciss. : Captage de lumière / zones
- Programme horaire : 2 programmes horaires

Exécutions en option

- Perforation : 4 % (tablier entier)

- Automatisation de vent : oui
- Automatisation de pluie : oui
- Détection de présence : oui

Coloris autorisé pour le tablier

Module	Home
Position d'obscurcissement	fermée / position de travail
Perforation	0 % / 4 %
Couleurs	à volonté

En plus, toutes les couleurs comparatives mentionnées dans le nuancier VSR sont autorisées (voir nuancier VSR).

Confirmation du propriétaire du module

Nous confirmons de connaître le règlement concernant le module MINERGIE® Protection solaire, de remplir toutes les exigences y requises et d'accepter les conditions générales y fixées.

Nous confirmons que le distributeur du présent module s'est engagé de se charger de la responsabilité pour le module avec une garantie d'au moins 5 ans.

Aadorf, 18.8.2011

Griesser AG

Tout changement réservé