

Classes de vent des stores toiles Griesser

Produits	Valeurs seuil admissibles pour les classes de résistance au vent ¹⁾									
	Largeur (mm)	1500			2500				4000	
Hauteur (mm)	2000	3000	4000	2000	3000	4000	6000	2000	3000	3000
Sigara® avec coulisses de guidage	3	2	1	2	2	1	-	2	1	-
Sigara® avec câble de guidage/tige	3	2	1	2	2	1	-	2	-	-
Soloscreen® avec coulisses de guidage	3	2	-	2	2	-	-	-	-	-
Soloscreen® avec câble de guidage	3	2	-	2	2	-	-	-	-	-
Soloscreen® avec guidage par rivets	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galleria®	3	2	1	2	2	-	-	-	-	-
Tube®	3	2	-	2	2	-	-	1	-	-
Solozip avec fermeture éclair	((6))	((6))	((6))	((6))	((6))	((6))	((6))	((6))	((6))	((6))

¹⁾ Tests selon la norme de produits SN EN 13561. Valeurs seuil du produit selon la fiche technique.

[x] Pas de classe de résistance au vent selon la norme de produits, signification ci-dessous.

(x) Tests pas possibles selon la norme de produits. Valeurs provenant de propres tests/valeurs empiriques.

Les valeurs du tableau sont soumises aux réserves suivantes:

- Les dimensions et l'utilisation des produits correspondent à la fiche technique de Griesser.
- Le montage, la fixation et la commande se font selon la notice de montage et d'emploi.
- Les produits doivent être montés dans l'embrasure/directement sur la façade, avec un écartement entre tenture et façade de < 100 mm.
- Lors d'un écartement de la façade de 100 à 300 mm, la valeur du tableau doit être réduite d'une classe.
- Lors d'un écartement de la façade de 300 à 500 mm, la valeur du tableau doit être réduite de deuxième classe, au-delà le tableau ne s'applique pas.

Indication d'utilisation pour la protection du soleil automatique

Classe 0	1	2	3	[4] ¹⁾	[5] ¹⁾	[6] ¹⁾
< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,6 m/s	13,3 m/s	16,7 m/s	21,0 m/s	25,6 m/s
< 28,0 km/h	28,0 km/h	38,0 km/h	48,0 km/h	60,0 km/h	76,0 km/h	92,0 km/h

Reglage des anémomètres, s'ils sont montés sur le produit.

¹⁾ Pas de classe de résistance au vent selon la norme de produits.

