

## Windklassen der Griesser Markisen

Produkte <sup>1)</sup>	Breite (mm)	2500	5000	7000	7000
	Ausfall (mm)	1500	3000	4000	6000
Opal® Design, Cassita®, G 4000		3	2	1	–
Topas®		3	2	1	–
G 2000 Standard/G 2000 Hülse		1	1	–	–
G 2000 Tragrohr		2	2	1	–
WGM 1030/2030/1000/2020		2	2	2	2
WGM Sottezza		– <sup>2)</sup>	– <sup>2)</sup>	– <sup>2)</sup>	– <sup>2)</sup>

	Höhe (mm)	2500
	Auszug (mm)	4000
Paravento		2

<sup>1)</sup> Windklassen der Produkte gemäss Tests nach EN 13561 und eigenen Erfahrungswerten.

<sup>2)</sup> Sottezza wird unter ein Glasdach montiert.

### Die Tabellenwerte gelten mit folgenden Vorbehalten:

- Dimensionen und Verwendung der Produkte entsprechen dem technischen Datenblatt von Griesser.
- Montage, Befestigung und Bedienung erfolgt gemäss Montage- und Bedienungsanleitung.
- Einbau und Montagesituation entsprechen den Richtlinien des VSR.

### Anwendungshinweis für Automatischen Sonnenschutz

Windklasse 0	Windklasse 1	Windklasse 2	Windklasse 3
< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,6 m/s	13,3 m/s
< 28 km/h	28 km/h	38 km/h	48 km/h

Einstellwert für Windsensoren, wenn sie beim Produkt montiert sind.

