

Classes de vent des stores bannes Griesser

Produits ¹⁾	largeur (mm)	2500	5000	7000	7000
	sailie (mm)	1500	3000	4000	6000
Opal® Design, Cassita®, G 4000		3	2	1	-
Topas®		3	2	1	-
G 2000 standard/G 2000 bouclier		1	1	-	-
G 2000 tube porteur		2	2	1	-
WGM 1030/2030/1000/2020		2	2	2	2
WGM Sottezza		- ²⁾	- ²⁾	- ²⁾	- ²⁾

	hauteur (mm)	2500
	extrait (mm)	4000
Paravento		2

¹⁾ Classes de vent des produits à partir de tests selon EN 13561 et de propres valeurs empiriques.

²⁾ Sottezza doit être monté sous un toit en verre

Les valeurs du tableau sont soumises aux réserves suivantes:

- Les dimensions et l'utilisation des produits correspondent à la fiche technique de Griesser.
- Le montage, la fixation et la commande se font selon la notice de montage et d'emploi.
- Le montage et la situation de montage correspondent aux directives du VSR.

Indication d'utilisation pour la protection du soleil automatique

Classe de vent 0	Classe de vent 1	Classe de vent 2	Classe de vent 3
< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,6 m/s	13,3 m/s
< 28 km/h	28 km/h	38 km/h	48 km/h

Reglage des anémomètres, s'ils sont montés sur le produit.

